

Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP

Superflex)

Date d'édition

Date d'exécution

28.10.2021 24.07.2015

Version

1.1

#### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial du produit/désignation Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

# 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

#### Utilisations identifiées pertinentes

#### Secteur d'utilisation

Light curing resin for EnvisionTec's family Computer Aided Modeling Devices

# 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité Importateur/Représentant exclusif

Envisiontec GmbH Brusseler str.. 51

Germany-D 45968 Gladbeck Téléphone: +49204398750 E-mail: info@envisiontec.com

Renseignement téléphone: +49204398750

www.envisiontec.com

# 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

#### **RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

#### description des dangers

#### Désignation des dangers:

Cet article ne contient pas de matières ou de préparations dangereuses susceptibles d'être libérées dans les conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation.

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

#### Indications diverses

Aucune information disponible sur la toxicité aiguë cutanée et par inhalation

# Classification selon règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

#### Dangers pour la santé

Acute Tox. 4

#### Consignes en cas de risques pour la santé

H332 Nocif par inhalation.

# Dangers pour la santé

Skin Irrit. 2

# Consignes en cas de risques pour la santé

H315 Provoque une irritation cutanée.

#### Dangers pour la santé

Eye Irrit. 2

# Consignes en cas de risques pour la santé

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

#### Dangers pour la santé

Skin Sens. 1

# Consignes en cas de risques pour la santé

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

étiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Composant(s) déterminant la classification de danger pour l'étiquetage

hexane-1,6-diol diacrylate

# Pictogrammes des risques



GHS07

#### Mention d'avertissement

Attention

#### Mentions de danger

#### Consignes en cas de risques pour la santé

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des veux.

H332 Nocif par inhalation.

#### Conseils de prudence

#### Informations générales:

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

#### **Prévention**

P261 Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

# **Evacuation:**

P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation d'incinération de déchets industriels.

#### Identificateurs produit

hexane-1,6-diol diacrylate

Isobornyl acrylate

# Prescriptions particulières concernant l'emballage

Indications tactiles de danger (EN/ISO 11683).

#### 2.3 Autres dangers

#### **Autres effets nocifs**

Faire en sorte de ne pas affecter des personnes souffrant de problèmes de sensibilisation cutanée, d'asthme, d'allergies, d'affections respiratoires chroniques ou répétitives, à un poste de travail où la préparation est utilisée. Les vapeurs de mise en oeuvre peuvent irriter les voies respiratoires, la peau et les yeux.



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

# RUBRIQUE 3: Composition / informations sur les composants

#### **Indications diverses**

Texte clair des phrases R: voir sous section 16.

#### 3.1/3.2 Substances/Mélanges

Composants dangereux

diacrylate d'hexane-1,6-diol 5 - 15 %

CAS 13048-33-4

EC 235-921-9

INDEX 607-109-00-8

Eye Irrit. 2, H319 / Skin Irrit. 2, H315 / Skin Sens. 1, H317

Isobornyl acrylate 1 - 3 %

CAS 5888-33-5 EC 227-561-6

Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT

SE 3, H335

Titanium Dioxide 0.1 - 0.2 %

Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335

OL 0, 11000

Acrylated monomer 5 - 20 %

Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319

Acrylated monomer 10 - 15 %

Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319

Methacrylated oligomer 10 - 40 %

Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319

Acrylated oligomer 20 - 30 %

Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319

#### **RUBRIQUE 4: Premiers secours**

#### 4.1 Description des premiers secours

#### Remarques générales

Changer les vêtements souillés ou mouillés.

#### En cas d'inhalation

En cas d'inhalation de produits de décomposition, transporter la victime à l'air frais et l'allonger au calme. en cas de difficultés respiratoires ou d'apnée, recourir à un système de respiration artificielle.

#### après contact avec la peau

Se laver immédiatement avec:

Eau et savon

#### Après contact avec les yeux

en cas de contact avec les yeux, paupière ouverte rincer immédiatement à l'eau courante 10 à 15 minutes et consulter un ophtamologiste.

#### En cas d'ingestion

En cas d'ingestion accidentelle, faire boire immédiatement :

Eau.



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

Provoquer un vomissement si la victime est consciente.

# 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

# **Symptômes**

Aucun symptôme connu jusqu'à présent.

# 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Aucune donnée disponible

#### **RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie**

#### Informations complémentaires

Le produit lui-même n'est pas combustible. En cas d'incendie et/ou d'explosion, ne pas respirer les fumées.

# 5.1 Moyen d'extinction

#### Moyens d'extinction appropriés

Dioxyde de carbone (CO2)

Extincteur à sec.

Mousse

Eau en aérosol

# 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Aucune donnée disponible

# 5.3 Conseils aux pompiers

#### Equipement spécial de protection en cas d'incendie

En cas d'incendie: Utiliser un appareil respiratoire autonome.

# RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### Indications diverses

Ne pas utiliser de brosse, ni d'air comprimé pour le nettoyage de surfaces ou de vêtements. Éliminer immédiatement les quantités renversées. Éliminer immédiatement les fuites.

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

#### Pour les non-secouristes

# Mesures de précautions individuelles

Utiliser un équipement de protection individuel

Eloigner toute source d'ignition.

#### Pour les secouristes

#### **Protection individuelle**

Utiliser une protection respiratoire adéquate

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

#### Pour la rétention

#### Matière appropriée pour recueillir le produit:

Matériau absorbant, organique

Sable



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

#### 6.4 Référence à d'autres sections

Aucune donnée disponible

#### **RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage**

# 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

# Notice explicative sur l'hygiène industrielle générale

ne pas manger, boire, fumer ni priser pendant l'utilisation. Éviter tout contact avec la peau, les yeux et les vêtements.

enlever les vêtement souillés, imprégnés

Laver les vêtements souillés avant de les réutiliser. Se laver les mains avant les pauses et à la fin du travail. Une douche oculaire est installée et son emplacement indiqué bien en vue

#### Mesures de protection

# Précautions de manipulation

Éviter de:

Contact avec la peau

Contact avec les yeux

Selon le produit, toujours fermer le récipient de manière hermétique.

### Mesures de lutte contre l'incendie

Tenir à l'écart de toute source de chaleur (p. ex. surfaces chaudes), des étincelles et des flammes directes.

#### Précautions pour la protection de l'environnement

Voir section 8.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

#### Conseils pour le stockage en commun

#### Matières à éviter

Matières à éviter

Agent oxydant

Base forte

Alcools

Agent réducteur

# Classe de stockage

Pas de classe de stockage

#### Autres indications relatives aux conditions de stockage

Conserver uniquement dans le récipient d'origine dans un endroit frais et bien ventilé.

Température de stockage conseillée :

Protéger les conteneurs contre l'endommagement.

# 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Aucune donnée disponible

#### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

Aucune donnée disponible



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

#### 8.2 Contrôle de l'exposition

# Contrôles techniques appropriés

# Mesures structurelles pour empêcher l'exposition

Ne pas utiliser au-dessus des températures suivantes:

#### **Protection individuelle**

Protection yeux/visage

#### Protection oculaire appropriée:

Lunettes avec protections sur les côtés lunettes à coques

# Protection de la peau

#### Modèle de gants adapté

Gants à usage unique

#### Matériau approprié:

NBR (Caoutchouc nitrile)

# **Protection corporelle:**

# Protection du corps appropriée:

Blouse de laboratoire. Manteau de laboratoire.

#### Protection respiratoire

Le port d'un masque respiratoire protecteur n'est pas nécessaire si l'utilisation s'effectue conformément aux règles et dans des conditions normales.

# Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Mesures instructives pour éviter l'exposition

Ne pas utiliser au-dessus des températures suivantes:

#### RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

# 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles aspect

#### État physique

liquide

#### Couleur

opaque

jaune

#### Odeur

Acrylate

	paramètre	Méthode - source - remarque
Taux d'évaporation		non déterminé
Point de fusion/point de congélation		non déterminé
Point d'ébullition ou point initial >100 ° d'ébullition et intervalle d'ébullition	С	
inflammabilité		non déterminé



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

		paramètre	Méthode - source - remarque
Limite supérieure d'explosivité			non déterminé
limite inférieure d'explosivité			non déterminé
Point éclair (°C)	>100 °C		
Température d'auto-inflammabilité			non déterminé
Température de décomposition			non déterminé
рН	6.8 - 7.2	Temperature 25 °C	
Soluble (g/L) dans			Soluble dans: Isopropanol Alcool
Soluble (g/L) dans			Insoluble dans:
Solubilité dans les corps gras			non déterminé
Solubilité dans l'eau			non déterminé
Coefficient de partage: n-octanol/ea	au		non déterminé
Pression de vapeur			non déterminé
Densité de la vapeur			non déterminé
Densité relative	1.05 - 1.12 g/cm³	Temperature 25 °C	
caractéristiques des particules			non déterminé
Viscosité, dynamique	1000 - 2000 mPa*	s Temperature 25 °C	
temps d'écoulement			non déterminé
Viscosité, cinématique			non déterminé
<b>9.2 Autres informations</b> Aucune donnée disponible			

#### RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

# 10.1 Réactivité

Aucune information disponible.

#### 10.2 Stabilité chimique

Le produit est stable si stocké à des températures ambiantes normales.

# 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

Aucune information disponible.

#### 10.4 Conditions à éviter

En cas d'une action de la lumière:

Risque de polymérisation



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

# 10.5 Matières incompatibles

#### Matières à éviter

Réagit avec les :

Agents oxydants. Agents réducteurs. Peroxydes.

Générateur de radicaux

# 10.6 Produits de décomposition dangereux

La décomposition thermique peut s'accompagner d'un dégagement de vapeurs et de gaz irritants.

Dioxyde de carbone

Monoxyde de carbone

# **RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques**

# 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

#### Toxicité aiguë

#### Toxicité dermique aiguë

ingrédient Titanium Dioxide

Toxicité dermique aiguë >10000 mg/kg

#### Dose efficace

DL50:

# Espèce:

Rat.

ingrédient Isobornyl acrylate

Toxicité dermique aiguë >5000 mg/kg

#### Dose efficace

DL50:

#### Espèce:

Lapin.

# Toxicité orale aiguë

ingrédient Titanium Dioxide

Toxicité orale aiguë >10000 mg/kg

#### Dose efficace

DL50:

#### Espèce:

Rat.

ingrédient diacrylate d'hexane-1,6-diol

Toxicité orale aiguë >5000 mg/kg

Dose efficace

DL50:

#### Espèce:

Rat.

ingrédient Isobornyl acrylate

Toxicité orale aiguë >4890 mg/kg

#### Dose efficace

DL50:



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

Espèce:

Rat.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Essais d'irritation oculaire in vitro

Irritant. Irritant pour les yeux. Risque de lésions oculaires graves.

Espèce:

Lapin.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Sensibilisation cutanée

Estimation/classification

Peut entraîner une sensibilisation par inhalation et par contact avec la peau.

# **RUBRIQUE 12: Informations écologiques**

12.1 Toxicité

Toxicité aquatique

Toxicité aigüe (à court terme) pour le poisson

ingrédient Titanium Dioxide

Toxicité aigüe (à court terme) pour le poisson >1000 mg/L

Dose efficace

CL50:

Durée du test =96 h

Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés

ingrédient Titanium Dioxide

Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés >1000 mg/L

Dose efficace

EC50

Durée du test =48 h

espèce

Daphnia magna (puce d'eau géante)

ingrédient Titanium Dioxide

Toxicité aquatique aiguë (à court terme) pour les crustacés >1000 mg/L

Dose efficace

EC0

Durée du test =48 h

espèce

Daphnia magna (puce d'eau géante)

# 12.2 Persistance et dégradabilité

Aucune information disponible.

#### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Estimation/classification

Non facilement biodégradable (selon les critères OCDE)



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

#### 12.4 Mobilité dans le sol

Aucune information disponible.

# 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

Aucune information disponible.

# 12.6 Autres effets nocifs

Aucune information disponible.

#### RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

#### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Directive 2008/98/CE (Directive-cadre sur les déchets)

**Avant utilisation conforme** 

#### Élimination appropriée / Emballage

Les emballages contaminés doivent être traités comme la substance.

Code des déchets produit 070208

déchets dangereux Oui.

#### Désignation des déchets

autres résidus de réaction et résidus de distillation

#### Après utilisation conforme

#### Élimination appropriée / Produit

L'élimination doit se faire selon les prescriptions des autorités locales.

Code des déchets conditionnement 070208

déchets dangereux Oui.

#### Désignation des déchets

autres résidus de réaction et résidus de distillation

# **RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport**

	Transport par voie terrestre (ADR/RID)	Transport maritime (IMDG)	Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 N° UN	non applicable	non applicable	non applicable
14.2 Désignation officielle pour l transport	e non applicable	non applicable	non applicable
14.3 Classe(s)	non applicable	non applicable	non applicable
14.4 Groupe d'emballage	non applicable	non applicable	non applicable
14.5 DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT	non applicable	non applicable	non applicable
14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur	non applicable	non applicable	non applicable
14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI	non applicable	non applicable	non applicable



Photopolymer ABS Superflex Series (includes ABS Superflex, ABS Superflex M, ABS 3SP Superflex)

Date d'édition 28.10.2021 Date d'exécution 24.07.2015

Version 1.1

# Informations complémentaires - Transport par voie terrestre (ADR/RID) remarque

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

Informations complémentaires - Transport aérien (ICAO-TI / IATA-DGR) remarque

Le produit n'est pas un produit dangereux selon cette réglementation de transport.

#### **RUBRIQUE 15: Informations réglementaires**

# 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Aucune donnée disponible

# 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Irritant

Nocif

#### **RUBRIQUE 16: Autres informations**

#### Indications diverses

Observer les étiquettes et fiches de données de sécurité pour les produits chimiques de transformation. Observer le mode d'emploi sur l'étiquette.

#### Texte des phrases R-, H- et EUH (Numéro et texte intégral)

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H335 Peut irriter les voies respiratoires.

H332 Nocif par inhalation.

#### Références littéraires et sources importantes des données

Les informations figurant dans cette fiche de données de sécurité correspondent à nos connaissances actuelles au moment de l'impression. Ces informations visent à fournir des points de repère pour une manipulation sûre du produit objet de cette fiche de données de sécurité, concernant en particulier son stockage, sa mise en oeuvre, son transport et son élimination. Les indications ne sont pas applicables à d'autres produits. Dans la mesure où le produit est mélangé ou mis en oeuvre avec d'autres matériaux, cette fiche de données de sécurité n'est pas automatiquement valable pour la matière ainsi produite.